

ORU JUST

**Central de hormigonado
Dry Movil & Transportable
para ciclos de 7 m³**

Es una planta móvil verdaderamente simple de transportar y rápida de instalar en la obra. Se compone de un monobloque que incluye el bastidor de soporte, la tolva de áridos, la cinta de traslado, el dosificador de cemento y el cuadro de mando. La planta requiere poca obra de albañilería para su instalación (a excepción de la placa de cimentación del silo de cemento), se transporta en un camión de dimensiones estándares y está lista después de pocas horas de trabajo para producir hormigón.

ORU JUST

Fácil de transportar,
rápida de instalar,
fácil de gestionar.



Fácil de Transportar:

- Sobre camión
- En contenedor: 1x OT 40'
- Remolque con kit de ruedas (opcionales)

Rápida de Instalar:

- Mínimas operaciones de preparación en la obra
- Máxima rapidez de desplazamiento
- Capacidad de adaptación a todas las condiciones de transporte

Fácil de Gestionar:

- Sistema de carga rápido
- Cuadro de control fácil de usar
- Dosificación completa y total control de los componentes



TOLVA DE AGREGADOS GALVANIZADA EN CALIENTE

Está construida con chapa electro soldada de alto espesor; las paredes laterales cuentan con bisagras en la parte inferior que permiten que se plieguen durante la fase de transporte. Con las paredes plegadas esta planta queda (tanto en altura como en amplitud) dentro de las dimensiones permitidas para el transporte por vía terrestre. La tolva cuenta con una compuerta doble activada por un pistón neumático y con un vibrador eléctrico de alta eficiencia para mejorar la descarga de los materiales.



DOSIFICADOR DE CEMENTO

Su diseño geométrico de vanguardia y de gran capacidad permite el libre flujo de cemento sin necesidad de aireación.
Equipada con cuatro celdas de carga y sinfín extractor incorporado como parte de la báscula. Instalada en la parte superior de la estructura para facilitar y regular la descarga del cemento en la hormigonera.



SISTEMA DE PESAJE

Funciona por celdas de carga con visualizador electrónica.



CUADRO DE MANDO

Semi - automático, digitalizado tipo ToughBreed con capacidad de almacenar 99 recetas. Pre-configurado para un cemento y cuatro agregados. Dirige la carga de los agregados mediante una señal luminosa al alcanzar las cantidades programadas de carga; es automático para el agua y el cemento.



DATOS TECNICOS ORU JUST

Tolva de áridos

Capacidad de carga colmada	m³	8,4
Capacidad de pesaje	kg	16.000
Altura de carga (por pala)	mm	2.600
Altura total con extensiones paredes	mm	3.200
Ancho por pala	mm	3.500
Largo	mm	2.500

Dosificador de cemento

Capacidad de carga	m³	2,6
Capacidad de pesaje	kg	3.000
Diámetro sinfin extractor	mm	219
Largo sinfin extractor	mm	4.000
Potencia	kW	5,5



Cinta extractora

Largo	mm	10.000
Ancho	mm	500
Capacidad	m³/h	156
Potencia	kW	5,5



Sinfin extractor

(en la versión con silo lateral) para la producción de 50 m³/h

Largo	mm	7.000
Diámetro	mm	193
Capacidad nominal	t/h	40
Potencia	kW	5,5

Sinfin extractor

(en la versión con silo lateral) para la producción de 60 m³/h

Largo	mm	7.000
Diámetro	mm	219
Capacidad nominal	t/h	60
Potencia	kW	7



